

Impresora de color Phaser® 6500 e impresora multifunción en color WorkCentre™ 6505

La solución adecuada para el ritmo de trabajo actual. Su equipo de trabajo necesita un dispositivo en color repleto de valor que consiga terminar el trabajo con la excepcional combinación de calidad de impresión sobresaliente, simplicidad incomparable, fiabilidad día tras día. Estamos ante Phaser 6500 y WorkCentre 6505.



Los colores que necesita su negocio

La impresora de color Phaser 6500 y la impresora multifunción en color WorkCentre 6505 dan a sus documentos importantes el potente impacto del color.

- **Calidad de impresión sobresaliente.** Resolución de impresión hasta 600 x 600 x 4 ppp para que sus comunicaciones impresas destaquen y llamen la atención.
- **Auténtico Adobe® PostScript® 3™.** Confíe en que sus trabajos se imprimirán de manera uniforme con los colores más brillantes y realistas y con gráficos de mayor calidad.
- **Tecnología de tóner avanzada.** El tóner EA exclusivo de Xerox consta de partículas diseñadas con un tamaño y forma homogéneos, que producen imágenes con gran detalle y definición de líneas, y textos claros y nítidos.
- **Siempre los colores idóneos.** Las simulaciones de colores planos aprobadas por PANTONE® y la tecnología de corrección del color de Xerox cumplen siempre sus expectativas.

Lista para ayudar

Diseñamos Phaser 6500 y WorkCentre 6505 como dispositivos de color sencillos que dan servicio tanto a usuarios independientes como a pequeños grupos.

- **Imprimir y listo.** Trabaje rápidamente con velocidades de impresión de hasta 23 ppm en color y blanco y negro.
- **Más productividad para más personas.** Conéctela y listo, porque dispone de conexión a red integrada de serie y compatibilidad directa con entornos diversos, como Windows, Mac y Linux.
- **Gestión sencilla.** Con los servicios de Internet Xerox CentreWare®, gestione la máquina a distancia fácilmente desde el navegador de un ordenador.
- **¿Se ha quedado sin tóner de color?** Nuestra función «Color negro de reserva» le permite seguir imprimiendo con negro hasta que cambie el tóner.
- **Tranquilidad total.** Garantía de un año a domicilio de serie.

Respetuosa con el ambiente


Phaser 6500 y WorkCentre 6505 le ayudan a afrontar los retos ambientales actuales.

- **Imprima más, consuma menos.** Tanto si elige impresión manual a doble cara como si se actualiza a la cómoda impresión automática a doble cara, ahorrará papel y reducirá gastos, con lo que reducirá el impacto medioambiental.
- **Cartuchos sólo con tóner.** Con un empaquetado mínimo, nuestros cartuchos de sólo tóner ahorran hasta el 80 % de residuos, comparados con otros cartuchos de impresión integrados.
- **El tamaño perfecto.** Al tener un tamaño reducido, le será más fácil integrarlas en su espacio de trabajo, ya sea un escritorio o una ubicación centralizada para su uso compartido.
- **La impresora silenciosa.** Diseñada para funcionar con el mínimo ruido y reducir el efecto en oficinas con mucho trabajo.
- **Unifique y ahorre.** Consolide sus aparatos de oficina con la valiosa impresora multifunción WorkCentre 6505 y ahorrará energía y gastos de consumibles, al combinar las funciones de varios dispositivos en uno solo.

Principales datos de Phaser® 6500

- Imprime hasta 23 ppm en color y blanco y negro
- 600 x 600 x 4 ppp
- Impresión a doble cara automática opcional.*
- Eficaz procesador a 400 MHz
- Robusta capacidad de producción máxima de 40.000 páginas mensuales.
- 256 MB de memoria (ampliables hasta 768 MB)
- Impresión de la primera página en 13 segundos en color y 12 segundos en blanco y negro.

* De serie en el modelo DN.



Ancho x Largo x Alto:
404 x 426 x 416 mm



Productividad acelerada. La impresora multifunción en color WorkCentre 6505 se basa en el rendimiento de impresión excepcional mostrado por Phaser 6500, con una serie de potentes funciones de productividad diseñadas para hacer que sus tareas de oficina sean más eficaces que nunca.

1

WorkCentre 6505 incorpora un panel frontal muy intuitivo para configurar los ajustes del dispositivo y programar los trabajos.

2

Un alimentador automático de documentos para 35 hojas maneja tamaños desde 139,7 x 139,7 mm hasta 216 x 356 mm.

3

Un puerto USB frontal permite a los usuarios imprimir rápidamente o escanear mediante cualquier dispositivo de memoria USB normal.

4

Las eficaces funciones de escaneado incluyen escaneado a correo electrónico, escaneado en red, escaneado directo a aplicaciones con reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y escaneado a unidad de memoria USB.

5

Funciones de copia de serie, con copia de tarjetas de identificación, miniaturas, ajuste automático, duplicación, clasificación, etc.

6

Envíe faxes desde la red usando el fax por LAN, o aproveche las funciones de fax autónomo, como la marcación rápida, la recepción a distancia y la distribución de un mismo fax a varios destinatarios.

7

Procesador de 533 MHz de serie y memoria de 256 MB (ampliable a 768 MB), que permiten a WorkCentre 6505 manejar una gran carga de trabajo, incluso con muchas páginas llenas de gráficos, fotografías y tablas.

8

La bandeja optativa de papel para 250 hojas aumenta la capacidad hasta 500 hojas, suficiente para dar cabida a un paquete completo de papel.



Principales datos de WorkCentre™ 6505

- Imprime hasta 23 ppm en color y blanco y negro
- 600 x 600 x 4 ppp
- Impresión a doble cara automática opcional.*
- Eficaz procesador a 533 MHz
- Robusta capacidad de producción máxima de 40.000 páginas mensuales.
- 256 MB de memoria (ampliables hasta 768 MB)
- Impresión de la primera página en 12 segundos en color y blanco y negro.

*De serie en el modelo DN.



Copia/Impresión/Escáner/
Fax/Correo electrónico



A4



23 ppm

Ancho x Largo x Alto:
430 x 544 x 584 mm



	Phaser 6500N	Phaser 6500DN	WorkCentre 6505N	WorkCentre 6505DN
Velocidad	Imprime hasta 23 ppm en color y blanco y negro			
Producción máxima	Hasta 40.000 páginas mensuales ¹			
Manejo de papel	-		Alimentador automático de documentos (ADF): 35 hojas; tamaños personalizados: desde 139,7 x 139,7 mm hasta 216 x 356 mm	
Entrada de papel	De serie			
	Ranura de alimentación manual: 1 hoja. Tamaños personalizados: desde 76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm			
	Bandeja 1: 250 hojas. Tamaños personalizados, desde 76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm			
Opcional	Bandeja 2: 250 hojas; Tamaños personalizados: desde 148 x 210 mm hasta 216 x 356 mm			
Salida de papel	150 hojas cara abajo			
Impresión a doble cara automática.	Opcional	De serie	Opcional	De serie
Impresión	Solo 13 segundos en color y 12 segundos en blanco y negro.		Solo 12 segundos en color y 12 segundos en blanco y negro.	
Impresión de la primera página				
Resolución (máx.)	Hasta 600 x 600 x 4 ppp			
Procesador	400 MHz		533 MHz	
Memoria (normal/máx.)	256 MB/768 MB			
Capacidad de conexión	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base-TX			
Lenguajes de descripción de página	Adobe® PostScript® 3™, emulación PCL® 6			
Funciones de impresión	De serie: Simulaciones de colores planos aprobadas por PANTONE, páginas en miniatura, ajuste a la página, impresión de folletos, omisión de páginas vacías, color negro de reserva, hojas separadoras ² , impresión de carteles ² , marcas de agua ² , datos combinados ² , portadas ² , modo borrador ²			
Opción ³	Impresión confidencial, Impresión de pruebas, Impresión personal, Impresión de trabajos guardados, Clasificación en RAM.			
Copia			Solo 20 segundos en color y 13 segundos en blanco y negro.	
Salida de la primera página				
Resolución de copia	-		600 x 600 ppp	
Funciones de copia	Copia de 1 cara a 2 caras ⁴ , reducción y ampliación (25 %-400 %), copia de varias páginas en una, ajuste automático, duplicación, clasificación, copia de tarjetas de identificación, borrado de bordes.			
Fax			33,6 kb/s con compresión MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, recepción confidencial de fax, aclarar/oscurer, supervisión, recepción a distancia (con teléfono externo), protección contra faxes basura, reenvío de fax, envío programado, distribución, libreta de direcciones (hasta 200 marcaciones rápidas y 6 grupos de marcado), resolución hasta 400 x 400 ppp, fax por red local (envío).	
Funciones del fax ⁵	-			
Escáner			Escaneado a correo electrónico (integración con LDAP o libreta de direcciones local), escaneado en red a través de FTP (servidor) y SMB (servidor u ordenador), escaneado directo a aplicaciones, incluyendo OCR, memoria USB.	
Destino del material escaneado	-			
Funciones de escaneado	Resolución hasta 1200 x 1200 ppp, color de 24 bits/escala de grises de 8 bits, PDF/JPEG/TIFF (página única y multipágina)/XDW			
Seguridad	HTTPS (SSL) seguro, IPsec, autenticación 802.1x, IPv6, SNMPv3, historial de seguimiento, filtrado IP			
Garantía	Garantía de un año a domicilio			

¹ Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante. ² Acceso a través de controlador PCL. ³ Necesita kit de productividad optativo con 512 MB de memoria. ⁴ Necesita modelo DN o unidad de doble cara optativa. ⁵ Se necesita línea de teléfono analógica.

Administración del equipo

Servicios de Internet CentreWare®, CentreWare Web, PrintingScout®, mensajes electrónicos de alerta

Controladores de impresión

Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7; Mac OS® versión 10.5 y posteriores; Linux, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver™

Gestión del papel

Alimentador automático de documentos¹: de 50 a 125 g/m². Ranura de alimentación manual y bandejas: de 60 a 216 g/m². Tipos de papel: normal, satinado, tarjetas, sobres, etiquetas y cartulinas.

Entorno de funcionamiento

Temperatura: Almacenamiento: de -20 a 40 °C. En funcionamiento: de 10 a 32 °C. Humedad: de 10 % a 85 %. Presión sonora: 6500: En impresión (mejorada): ≤53 dB(A); en espera: ≤25 dB(A). 6505: En impresión (mejorada): ≤52 dB(A); en espera: ≤25 dB(A). Tiempo de calentamiento (desde modo de reposo): en solo 31 segundos.

¹ Sólo WorkCentre 6505

Requisitos eléctricos

Electricidad: 220-247 Vca, 50/60 Hz; Consumo de energía: 6500: En espera: 55 W, En impresión: 375 W, Hibernación: 15 W; 6505: En espera: 65 W, En impresión: 425 W, Hibernación: 18,4 W; con homologación ENERGY STAR®

Dimensiones (ancho x largo x alto)

6500N/DN: 403,5 x 425,5 x 415,6 mm; Peso: 6500N: 18,2 kg; 6500DN: 19,4 kg; 6505N/DN: 430 x 544,2 x 584,4 mm; Peso: 6505N: 28,4 kg; 6505DN: 29,6 kg

Homologaciones

FCC Sección 15, Clase B, FCC Sección 686, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2.ª edición, marca CE aplicable a las directivas (2006/95/EC) de bajo voltaje, EMC (2004/108/EC) y R&TTE (1999/5/EC) 6, directiva ROHS 2002/95/EC, marca GS, listo para Citrix®, sección 508 (compatible, con excepciones menores).

Consumibles

Cartuchos de impresión de gran capacidad²:
Negro: 3000 páginas normales 106R01597
Cian: 2500 páginas normales 106R01594
Magenta: 2500 páginas normales 106R01595
Amarillo: 2500 páginas normales 106R01596

Cartuchos de impresión de capacidad normal²:
Cian: 1000 páginas normales 106R01591
Magenta: 1000 páginas normales 106R01592
Amarillo: 1000 páginas normales 106R01593

Accesorios

Alimentador para 250 hojas para Phaser 6500 097504070
Alimentador para 250 hojas para WorkCentre 6505 097504264
Kit de productividad 097504269
Unidad de impresión a doble cara 097504069
Adaptador para red inalámbrica
- Adaptador eléctrico europeo³ 097503741
- Adaptador para el Reino Unido 097503742

² Promedio de páginas normales. Rendimiento declarado conforme a la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

³ No disponible en Dinamarca ni Suiza.



Si desea más información, visite www.xerox.com/office

© 2011 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá reproducirse de ninguna forma sin el permiso de Xerox Corporation. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare®, Phaser® y WorkCentre son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y en otros países. Adobe® y PostScript® 3™ son marcas registradas de Adobe Systems, Incorporated. PCL® es una marca comercial registrada de Hewlett-Packard. Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR en lo relativo al aprovechamiento de la energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas estadounidenses. Los datos y características técnicas del producto están sujetos a cambios sin previo aviso. 02/11 650BR-015B

