



## Un equipo multifunción inteligente, versátil, fácil de usar y diseñado para integrarse perfectamente en el flujo de trabajo documental

El equipo multifunción A3 en color MC853 es la elección perfecta para pequeños grupos de trabajo, ya que ofrece excelentes funciones de impresión y copia en un equipo compacto y potente a la vez, con un bajo coste total de propiedad. Al mismo tiempo, ofrece toda la funcionalidad que esperaría encontrar en dispositivos de precios más elevados.

Gracias a su interfaz de pantalla táctil de 7 pulgadas totalmente personalizable, todo el grupo de trabajo podrá beneficiarse de su magnífico rendimiento. La tecnología sXP (smart Extendable Platform) de OKI garantiza que el equipo MC853 constituya el centro de su flujo de trabajo de documentos.

El equipo MC853 ofrece un valor y rendimiento extraordinarios a los grupos de trabajo más exigentes sin concesiones.

### Aplicaciones extraordinarias para satisfacer las necesidades diarias relacionadas con su trabajo documental

- Pantalla táctil a color LCD de 7 pulgadas personalizable con sistema de menús intuitivo, función de ayuda mejorada y función Job Macro para acciones frecuentes.
- La tecnología sXP (smart Extendable Platform) de OKI permite una integración perfecta con flujos de trabajo de documentos y soluciones de terceros.
- Gama de soluciones de software suministrada con el producto, incluidas SENDYS Explorer, ABBYY FineReader, smartPrintSuperVision y soluciones de impresión móvil.
- Los tóneres de alta capacidad reducen el coste total de propiedad y la intervención del usuario.

- Garantía de 3 años sin coste adicional si registra su producto en un plazo de 30 días.

### Color excepcional a velocidades impresionantes

- Impresión en monocromo y color de alta resolución a velocidades de hasta 23 ppm e impresión de primera página en 14 segundos.
- Impresión dúplex de serie y función de impresión segura con cifrado para una impresión protegida.
- Capacidad de papel de hasta 2.005 hojas con bandeja multifunción con detección automática que permite imprimir en una gran variedad de soportes de diversos tamaños y gramajes, desde A6 hasta carteles grandes de 1,3 m y de hasta 256 g/m<sup>2</sup>.

### Función de fax mejorada con velocidad Super G3

- Super G3 envía y recibe faxes a gran velocidad y con una resolución de hasta 392 dpi.
- Envíe documentos por fax directamente desde o a su equipo o envíelos a otro fax o dirección de correo electrónico.
- Bloquee faxes no deseados y almacene y visualice faxes entrantes en la pantalla de 7 pulgadas.
- 40 botones de una pulsación y 1.000 marcaciones rápidas para que ahorre tiempo.

### Flujo de trabajo de documentos mejorado con el escáner a color LED de alta definición

- Alta velocidad de escaneo de hasta 50 ipm y RADF de 100 hojas para documentos de varias páginas a una o doble cara.

- Escaneo TWAIN por USB y red y opción de guardar la configuración de escaneo para tareas repetidas.
- El LDAP ofrece acceso directo a los datos de contacto y de correo electrónico desde un servidor de directorios.
- La función de elaboración de trabajos permite escanear varios documentos para crear un único documento.
- Escaneo directo a: USB, carpeta de red, correo electrónico, servidor FTP, PC local y escaneo remoto.

### Impresión y escaneo LED que ofrecen una calidad de copia superior

- Copias rápidas y de alta calidad a una velocidad de hasta 23 cpm con compilación automática de documentos.
- La función Job Macro permite al usuario programar configuraciones de copia utilizadas con frecuencia.
- La función de copia de documento identificativo permite copiar de forma sencilla documentos identificativos a doble cara en una única hoja.
- Práctica grapadora incorporada de serie para facilitar el acabado del proceso de postproducción.

A4/A3	✓
Color/monocromo	✓
Impresión, escaneo, copiado y fax	✓
Impresión desde A6 hasta carteles grandes de 1,3 m y hasta 256 g/m <sup>2</sup>	✓
1 – 25 usuarios	✓

### Versiones disponibles:

- **MC853dn**  
dúplex, conexión en red
- **MC853dnct**  
dúplex, conexión en red,  
mueble + 2<sup>a</sup> bandeja
- **MC853dnv**  
dúplex, conexión en red,  
2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> y 4<sup>a</sup> bandeja, y base con ruedas



# MC853 - Productos multifunción color y monocromo

IMPRESORA	
Velocidad de impresión en A4	A4: 23 ppm en color/monocromo; A3: 13 ppm en color/monocromo
Tiempo impresión primera página	14 segundos en color/monocromo
Tiempo de preparación	32 segundos o menos desde el encendido
Velocidad del procesador	800 MHz

ESCÁNER	
Resolución	600 x 600 ppp
Velocidad	Hasta 50 ipm
Profundidad del color	Entrada de 24 bits (8 bits x 3 RGB)
Entrada de documentos	RADF de hasta 100 hojas
Contraste	7 niveles
Formato	PDF/High compression PDF/Secure PDF, TIFF, JPEG, XPS
Libreta de direcciones	LDAP, 1.000 direcciones de correo electrónico o 20 direcciones de grupos
Escaneado a	Carpeta compartida (CIFS, FTP, HTTP), correo electrónico, memoria USB, PC local, escaneado remoto

COPIA	
Salida de primera copia	14,5 segundos en color/monocromo
Velocidad	23 cpm en color/monocromo
Resolución	300/600 ppp
Reducción / Ampliación	Zoom 25-400 %
Máximo de copias	999

FAX	
Conectividad	RJ11 x 2 (Línea/Tel), PSTN, PBX
Velocidad	ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kbps
Marcación rápida	40 marcaciones de una pulsación (8 x 5 usando una tecla de desplazamiento), 1.000 marcaciones rápidas
Grupos	32
Transmisión	100 como máximo
Memoria de hojas	8 MB (transmisión y recepción de 400 páginas aproximadamente)

INTERFAZ Y SOFTWARE	
Conectividad	Dispositivo USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, 2 host USB, conexión inalámbrica 802.11a/b/g/n (opcional)
Lenguajes de impresión	PostScript3 (Emulación), PCL5c, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7)
Red y protocolos	Todos los principales protocolos de red soportados a través de Ethernet con servidor web interno para configuración y administración de impresora y tarjeta de red. TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNTIP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3, WLAN802.11a/b/g/n, WPA2, Personal, Enterprise
SO compatibles <sup>1</sup>	Windows 7 (32 bits y 64 bits), Windows 8 (32 bits y 64 bits), Windows 8.1 (32 bits y 64 bits), Windows Server 2003 (32 bits y 64 bits), Windows Vista (32 bits y 64 bits), Windows Server 2008 (32 bits y 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2 (64 bits); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
Seguridad y conexión de red avanzada	Filtrado de direcciones IP, Filtrado de direcciones MAC, SSL/TLS, EAP (IEEE802.1X), IPsec
Paquete de utilidades <sup>2</sup>	Color Correct, OKI LPR <sup>2</sup> , smart PrintSuperVision <sup>2</sup> , Color Swatch <sup>2</sup> , Template Manager <sup>2</sup> , Web Driver Installer <sup>2</sup> , Firmware Update Tool, Front End Installer <sup>2</sup> , Network Extension <sup>2</sup> , Print Job Accounting Client, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant <sup>2</sup> , PDF Print Direct <sup>2</sup> , Configuration Tool <sup>2</sup> , ActKey <sup>2</sup> , Network Card Setup <sup>3</sup>
Gestión de documentos	SENDYS Explorer LITE <sup>2</sup> , ABBYY FineReader 12 Sprint

PANEL DE CONTROL	
Pantalla táctil LCD	Pantalla LCD táctil a color retroiluminada de 7 pulgadas (17,5 cm) y teclas; 23 teclas de función, 2 indicadores LED

CALIDAD DE LA IMPRESIÓN	
Resolución	Tecnología multinivel ProQ 2400, 1200 x 600 ppp, 600 x 600 ppp

FUENTES	
Fuentes de impresora	Escalables: 87 fuentes PCL y 80 fuentes PostScript, 4 fuentes PCL (impresora de líneas, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode)
Código de barras	10 tipos de una dimensión con 26 variaciones: UPCA, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code 39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 tipos de dos dimensiones: PDF417, código QR

Salida de papel	Boca arriba: 100 hojas (80 g/m <sup>2</sup> ) Hacia abajo: 1er cajón: 250 hojas (80 g/m <sup>2</sup> ) 2º cajón: 100 hojas (80 g/m <sup>2</sup> )
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GESTIÓN DEL PAPEL	
Capacidad de papel	Bandeja 1: 300 hojas de 80 g/m <sup>2</sup> ; Bandeja multifunción: 100 hojas de 80 g/m <sup>2</sup> ; RADF: 100 hojas de 80 g/m <sup>2</sup>
Capacidad de papel opcional 2ª bandeja + mueble	535 hojas de 80 g/m <sup>2</sup> (de serie en MC853dnt)
Capacidad de papel opcional 2ª/3ª/4ª bandeja + base con ruedas	1.605 hojas de 80 g/m <sup>2</sup> (de serie en MC853dnt)
Capacidad máxima de papel:	MC853dn: 400 hojas de 80 g/m <sup>2</sup> ; MC853dnt: 935 hojas de 80 g/m <sup>2</sup> ; MC853dntv: 2.005 hojas de 80 g/m <sup>2</sup>
Tamaños de papel	Bandeja 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Bandeja 2/3/4: A3, A4, A5, B4, B5; Bandeja multifunción: A3, A4, A5, B4, B5, A6, B6; 11 sobres (Com-10, DL, Monarch, C5, C4), Tamaño personalizado (hasta 1.321 mm de longitud incluidos carteles); RADF: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Dúplex: A3, A4, A5, B4, B5. Tamaños personalizados compatibles: ancho de 148,5-297 mm, largo de 210-1.320,8mm
Gramaje del papel	Bandeja 1: 64 a 220 g/m <sup>2</sup> ; Bandeja 2/3/4: 64 a 176 g/m <sup>2</sup> ; Bandeja multifunción: 64 a 256 g/m <sup>2</sup> ; RADF: 60 a 120 g/m <sup>2</sup> ; Dúplex: 64 a 220 g/m <sup>2</sup>
Dúplex	Estándar

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Memoria	RAM estándar: 1,26 GB Unidad de disco duro estándar: 250 GB
Medio ambiente	Temperatura y humedad en funcionamiento: 10 °C-32 °C de temperatura (se recomienda 17 °C-27 °C) / 20 %-80 % de HR (se recomienda 50 %-70 %) Temperatura y humedad de almacenamiento: De -10 °C a 43 °C / 10 % a 90 % de HR
Fuente de alimentación	220-240 V de CA, monofásica, frecuencia de 50/60 Hz +/- 2%
Consumo eléctrico	Normal: <850 W; Máx.: <1.400 W; Inactivo: <120 W (por término medio); Ahorro de energía: <30 W, Modo reposo: <3 W
Nivel de ruido	En funcionamiento: 54 dB(A) o menos; En espera: 37 dB(A); En modo ahorro de energía: Imperceptible
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	MC853dn: 700 x 563 x 600 mm; MC853dnt: 1.216 x 563 x 600 mm; MC853dntv: 1.216 x 563 x 600 mm
Peso <sup>4</sup>	MC853dn: 64 kg; MC853dnt: 93,4 kg; MC853dntv: 89,3 kg
Ciclo de producción	Máximo: 60.000 páginas/mes; Promedio: 8.000 páginas/mes
Garantía	Garantía ampliada de 3 años si se registra en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra
Números de pedido de producto	MC853dn: 45850404; MC853dnt: 45850601; MC853dntv: 45850602

ACCESORIOS (NÚMEROS DE REFERENCIA)	
Bandeja opcional	45887302
Mueble	45893702
Base con ruedas	45889502
LAN inalámbrica	45830202

CONSUMIBLES (NÚMEROS DE REFERENCIA)	
Cartuchos de tóner* (7.300 páginas)	Cian: 45862839; Magenta: 45862838; Amarillo: 45862837
Cartucho de tóner* (7.000 páginas)	Negro: 45862840
Tambor de imagen** (30.000 páginas)	Cian: 44844471; Magenta: 44844470; Amarillo: 44844469; Negro: 44844472
Cinturón de arrastre (80.000 páginas)	44846204
Unidad del fusor (100.000 páginas)	44848805
Grapadora (3000 grapas)	45513301

\* Tóner: Número de páginas A4 según la norma de cobertura ISO/IEC 19798. Impresora suministrada con tóner para la impresión de 2.500 páginas A4. \*\* Tambor: Promedio de número de páginas A4 impresas.

<sup>1</sup> Consulte el sitio web de OKI de su país para conocer los últimos lanzamientos de controladores y los sistemas operativos compatibles; <sup>2</sup> solo Windows; <sup>3</sup> solo Mac; <sup>4</sup> Incluidos todos los consumibles

**Información sobre consumibles:** Para la protección de su impresora y con el fin de garantizar el aprovechamiento total de sus funciones, este modelo se ha diseñado para funcionar solo con cartuchos de tóner originales de OKI. Puede identificarlos por la marca registrada OKI. Cualquier otro cartucho podría no funcionar correctamente incluso si se describe como "compatible" y, en el caso de que funcionara, la calidad de la impresión y el rendimiento de la impresora podrían reducirse.



## Garantía de reparación in situ de 3 años

Nuestros dispositivos se han fabricado para que cumplan las más estrictas normas tecnológicas y de calidad, hecho que queda confirmado gracias a las pruebas independientes realizadas. Estamos tan seguros de la máxima calidad de nuestros productos que ampliamos de forma gratuita el periodo de garantía estándar hasta los 3 años. Para beneficiarse de nuestra oferta exclusiva de todo incluido, solo tiene que registrar su producto en los 30 días posteriores a la fecha de compra del mismo. Para obtener más información, visite: [www.oki.es/garantias](http://www.oki.es/garantias)

Si no realiza el registro, dispondrá de la garantía estándar de 1 año que se aplica en toda Europa.



©2015 Oki Europe Ltd. Oki Europe Ltd. forma parte del grupo de empresas de Oki Electric. Versión 1.0 05/2015. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas registradas de Apple Inc. Google Cloud Print es una marca registrada de Google Inc.

## OKI EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA

Complejo Vega Norte.  
C/ Anabel Segura, 16.  
Edif. 3 - 4ª Plta.  
28108 Alcobendas  
Madrid (España)  
Tlf: +34 91 343 16 20  
[WWW.OKI.ES](http://WWW.OKI.ES)

**OKI**  
Open up your dreams