

Impulsando la productividad

Robusta, eficiente y diseñada para durar, ECOSYS PA2101cx/PA2101cwx es la opción perfecta para tu oficina en casa, con conectividad a la nube y funcionalidad de impresión móvil.



ECOSYS PA2101cx/PA2101cwx

Hasta 21 páginas por minuto

Interfaz sencillo

Impresora A4 color

Especificaciones

GENERAL

Impresora láser color KYOCERA ECOSYS

Panel de control: Pantalla TFT a color de 2,7 pulgadas

Tipo: Escritorio

Velocidad de impresión:

Hasta 21 páginas A4 por minuto simplex (una cara)

Hasta 11 páginas A4 por minuto dúplex (ambas caras)

Resolución: 1200 x 1200 dpi (impresión)

Volumen de impresión recomendado: 600 páginas al mes

Volumen máximo de impresión: 65.000 páginas al mes

Vida útil: 100.000 páginas o 5 años

Tiempo de calentamiento: Aprox. 32 segundos o menos

Tiempo primera impresión: Aprox. 11/12.5

segundos o menos (blanco y negro/color)

CPU: ARM Cortex-A53 1.0GHz

Memoria: 1 GB estándar

Interfaces estándar: USB 2.0 (Hi-Speed), Red

(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), WLAN

(802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct), USB host, lector de

tarjetas IC, ranura para tarjeta SD/SDHC opcional

Contabilidad integrada: 20 códigos departamentales

Dimensiones (An x Pr x Al):

Sin embalaje: 410 x 410 x 329 mm

Con embalaje: 596 x 571 x 459 mm

Peso: Sin embalaje:

Aprox. 22 kg (con tóner incluido)

Aprox. 21 kg (sin tóner incluido)

Con embalaje: 28 kg

Fuente de alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía:

Impresión: 345 W

Modo listo: 33 W

Modo reposo: 0.3 W

Ruido (nivel de presión acústica: ISO 7779/ISO 9296):

Impresión: 62.1 dB(A)

Modo silencio 48 dB(A)

En espera: 30 dB(A)

Certificados: TÜV/GS, CE

Esta unidad se fabrica de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001

MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades de papel indicadas se basan en un grosor de papel de máx. de 0,11 mm. Utiliza papel recomendado por KYOCERA en condiciones ambientales normales.

Capacidad de entrada: Bandeja multiuso: 50 hojas, 60–220 g/m², A6, A5, A4, personalizado (70 × 148 – 216 × 356 mm) Depósito de papel universal

estándar: 250 hojas, 60–163 g/m², A6, A5, A4,

personalizado (100 × 148 – 216 × 356 mm)

Capacidad máx. de entrada con opciones: 550 hojas.

Dúplex: Unidad dúplex estándar, impresión a doble cara, 60–120 g/m², A5, A4 personalizado (140 × 210 – 216 × 356 mm).

Capacidad de salida: Máx. 150 hojas (cara abajo)

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

Lenguaje del control: PRESCRIBE

Emulaciones: PCL 6 (5c, XL), KPD3 (compatible

con PostScript 3), impresión directa de PDF

1.7 y 2.0, XPS/Open XPS y TIFF

Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos

Windows actuales, MAC OS X versión 10.9 o superior,

Chrome OS, y otros sistemas operativos previa solicitud

Fuentes / códigos de barras: 93 fuentes de contorno

(PCL6, KPD3), 4 fuentes (Calibri), 4 fuentes (Cambria)

y 1 fuente de mapa bits, 45 códigos de barras

unidimensionales (por ejemplo, EAN-8, EAN-13, EAN-

128), así como compatibilidad con códigos de barras

bidimensionales como PDF417 bajo PRESCRIBE (otros

códigos de barras disponibles opcionalmente).

Funciones de impresión: ¹Revisar y retener ², ³

Almacenamiento de trabajos, ³Copia rápida, ³

Impresión privada, ³Almacenamiento de trabajos

con código PIN o contraseña, ³Impresión por Internet

(IPP 1.0), ³Impresión por correo electrónico, impresión

WSD, EcoPrint – modo de ahorro de tóner, AirPrint,

Mopria, Microsoft Universal Print, Salida de trabajos

en lotes, Perfeccionamiento de imagen, Pull Print,

Funciones de seguridad: Kyocera Cloud Access,

Kyocera Cloud Print y Scan (opcional), impresión

directa de PDF cifrado, marca de agua de

seguridad, firma electrónica en PDF,

Seguridad avanzada: Arranque seguro (Secure Boot),

Comprobación de integridad en tiempo de ejecución,

Allowlisting, TLS 1.3, IPSec, HTTPS, SNMPv3, S/

MIME, Restricción por grupos de usuarios mediante

administración de inicio de sesión, Filtros de IP, Restricción

de puertos, Bloqueo de interfaces, Security Quick Setup,

autenticación de administrador para actualización

de firmware, Soporte SIEM (SysLog), SCEP, OCSP/

CRL, TPM (Trusted Platform Module) opcional

Compatibilidad con impresión móvil: Aplicación

KYOCERA Mobile Print para iOS y Android, AirPrint,

Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct².

CONSUMIBLES

Rendimiento medio de tóner continuo según ISO/IEC 19752

TK-5480K:

Tóner microfino negro para 1.250 páginas A4.

TK-5480C, TK-5480M, TK-5480Y:

Tóner microfino cian, magenta, amarillo para 1.250 páginas A4.

Capacidad del tóner inicial (cian, magenta

y amarillo): 1.500 páginas A4

TK-5490K:

Tóner microfino negro para 2.800 páginas A4.

TK-5490C, TK-5490M, TK-5490Y:

Tóner microfino cian, magenta y amarillo para 2.400 páginas A4

OPCIONES

PF-5110 Alimentador de papel (máx. 1 unidad):

Máx. de 250 hojas, 60 - 163 g/m²; A6, A5, A4, personalizado (105 × 148 mm - 216 × 356 mm)

SEGURIDAD

UG-33: Soporte ThinPrint.

IG-51: TPM (Trusted Platform Module), protección adicional de datos confidenciales.

Lector de tarjetas IC USB + Kit de autenticación de tarjeta (B): compatible con numerosas tarjetas de autenticación.

GARANTÍA

1 año de garantía de serie⁴.

KYOCERA LIFE

Extensiones de garantía in situ de hasta 5 años disponibles para productos y opciones.

CONTENIDO

Unidad principal, tóner inicial para 1.500 páginas en negro, cian, magenta y amarillo, guía rápida, instrucciones de seguridad y cable de alimentación.

El DVD con controladores, software y manual de usuario no está incluido. Es necesario un ordenador con conexión a internet para descargar los controladores y el software requeridos.

¹El dispositivo no está diseñado para alcanzar los volúmenes especificados en funcionamiento continuo.

²Solo aplicable al modelo ECOSYS PA2101cwx

³Se requiere una tarjeta de memoria SD/SDHC opcional.

⁴Según el país.

ECOSYS significa ECOlogía, ECONomía y SIStemas. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA te cuestan menos a ti y al medio ambiente.



KYOCERA Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions S.A.

Edificio KYOCERA – C/Manacor, 2. 28290 Las Rozas, Madrid

Tel + (34) 91 631 8392 – Fax + (34) 91 631 82 19

Delegación de Cataluña

Gran Vía de les Corts Catalanes 641, Oficina 3, Planta Ático. 08010 Barcelona

Tel + (34) 93 595 12 50



kyoceradocumentsolutions.es