

---

# LX-1350

---

---

## FICHA TÉCNICA

---



No hay ninguna descripción para este producto. Para más información, por contacta con tu comercial Epson.

---

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

---

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### TECNOLOGÍA

Número de agujas	9 agujas
Número de columnas	136 columnas

### IMPRESIÓN

Velocidad de impresión	Borrador de alta velocidad: 10 ipc: 347 caracteres/s, 12 ipc: 357 caracteres/s, Borrador: 10 ipc: 260 caracteres/s, 12 ipc: 312 caracteres/s, NLQ: 10 ipc: 65 caracteres/s, 12 ipc: 78 caracteres/s
Códigos de barras	Código de barras (NW-7), Código 128, Código 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 de 5, Interleaved 2 of 5, Matriz 2 de 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Copias carbón	4 más un original
Resolución de impresión	240 x 144 ppp

### CONECTIVIDAD

Interfaces	USB 2.0-A, Paralelo bidireccional, RS-232
------------	---

### MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Alimentación de documento	hoja suelta trasera, Papel continuo trasera, salida papel trasera
Formatos de papel	Hojas de papel (de una o varias capas), Papel continuo (de una o varias capas), Etiquetas (de una o varias capas), Papel en rollo, Sobres
Grosor papel continuo	0,065 mm - 0,39 mm
Grosor del papel Multi Part	0,14 mm - 0,39 mm
Grosor del papel Single Sheet	0,065 mm - 0,14 mm

### GENERAL

Consumo de energía	33 vatio, 1,1 vatio (Standby)
Voltaje de suministro	AC 220 V - 240 V
Dimensiones del producto	546 x 275 x 164 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	6,6 kg
Temperatura	Operación 5°C - 35°C, almacenamiento 5°C - 35°C
Sistemas operativos compatibles	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows Server 2008 R2, Windows XP
Software incluido	Epson Status Monitor
Tiempo entre fallos	10.000 Horas
Duración útil cabezal de impresión	400 Millones de impactos/aguja
Presión acústica	Operación: 53 dB (A)
Memoria	128 kB incluido
Rendimiento de la cinta	4000000 Caracteres Negro Borrador
Humedad del aire	Operación 10% - 80%, almacenamiento 10% - 80%

### OTRAS FUNCIONES

Emulaciones	ESC/P, IBM PPDS
Memoria de entrada de datos	128 kB

### OTROS

Garantía	24 meses Reparación en taller Ampliación de garantía opcional disponible
----------	---

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CD24301
Código de barras	8715946540504
País de origen	Indonesia
Tamaño de la paleta	3 unidad

## LX-1350

### INCLUYE

- Equipo
- Instrucciones de instalación
- Manual de usuario (CD)
- Controladores y utilidades (CD)
- Software (CD)
- Certificado de garantía
- Cable de alimentación
- Cinta entintada

### CONSUMIBLES

- SIDM Black Ribbon Cartridge (C13S015642)

### ACCESORIOS OPCIONALES

- Soporte para rollo de papel Epson SIDM para las series LX-300+II/1170II, FX-890/A, FX-2190, LQ-690/300+II C12C811141

Epson Ibérica, S.A.U.  
Tel.: 93 582 15 00  
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)  
Fax: 93 582 15 55  
www.epson.es

Central: Sant Cugat  
Camí de Ca n'Ametller, 22  
Edificio 2  
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

**EPSON**<sup>®</sup>

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.