

EcoTank Pro ET-16680



Impresora multifunción a color A3, rápida y con numerosas funciones que ofrece un uso sencillo y un coste total de propiedad extraordinariamente bajo.

Imprime, escanea, fotocopia y envía faxes con este dispositivo EcoTank Pro Wi-Fi fácil de utilizar, con un coste por página excepcionalmente bajo y un menor consumo energético gracias a la tecnología Sin Calor. Altas velocidades de impresión y escaneado para trabajos en A3 y A4. A través de Open Platform se pueden integrar diversas soluciones software en una infraestructura de TI existente para mejorar la eficiencia.

No dejes de ahorrar

Ahorra cada vez que imprimas con la ET-16680. Las botellas de tinta de bajo coste suponen un coste por página increíblemente bajo. La Tecnología Sin Calor de Epson mantiene el consumo energético al mínimo, lo que permite ahorrar en la factura eléctrica.

Funciones que ahorran tiempo

La ET-16680 ofrece un tiempo de impresión de la primera página de solo 5,5 segundos¹ y velocidades de impresión de hasta 25 páginas por minuto. El alimentador automático de documentos puede escanear hasta 26 imágenes por minuto.

Compatibilidad con soluciones de software avanzadas

Es posible integrar diversas soluciones software en una infraestructura de TI existente para mejorar la eficiencia. Entre ellas, se incluyen los Epson Remote Services (ERS), que permiten la supervisión de dispositivos y la gestión de sistemas en la nube, para efectuar diagnósticos remotos avanzados de los dispositivos profesionales de Epson.

Reducida intervención del usuario

Al minimizar las recargas, EcoTank Pro puede imprimir miles de páginas sin necesidad de más tinta. Las dos bandejas ofrecen una capacidad de 500 hojas. Libérate de la carga manual de páginas con el generoso ADF posterior de 50 hojas.

Fiable y fácil de utilizar

La selección de las distintas funciones es muy sencilla gracias a la pantalla táctil LCD color. Además, rellenar los grandes depósitos frontales de tinta resulta sencillo con estas botellas de tinta intuitivas, antigoteo y que puedes volver a cerrar para un próximo uso.

Imprime casi en cualquier lugar

Con la ET-16680, es fácil imprimir desde móviles, tablets y ordenadores portátiles. Y gracias a que cuenta con Wi-Fi y Wi-Fi Direct, puedes enviar documentos para imprimirlos desde dispositivos inteligentes mediante la aplicación Epson iPrint².

FICHA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Impresora A3 4 en 1 de muy bajo coste**
Sistema económico de depósito de tinta
- **Alta velocidad de impresión y escaneado**
Imprime hasta 25 ppm y escanea hasta 26 ipm
- **Depósito de tinta frontal fácil de usar**
Disfruta de recargas sin problemas con las botellas de tinta mejoradas
- **Impresión y conectividad desde equipos móviles**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet y aplicaciones de impresión para dispositivos móviles gratuitas²
- **Soluciones avanzadas de software**
Integración sencilla del software en la infraestructura de TI existente

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Método de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore™
Configuración inyectores	800 Inyectores negro, 800 Inyectores por color
Tamaño máximo gota	3,8 pl
Tecnología de tinta	DURABrite™ ET
Categoría	Grupo de trabajo
Multifunción	Impresión, Escanear, Copia, Fax

IMPRESIÓN

Number of colours	4 colour
Tiempo de salida de primera página	Monocromo 5,5 segundos, Color 5,5 segundos, According to IEEE/ISO 17629
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734	25 páginas/minuto Monocromo, 25 páginas/minuto Color
Velocidad de impresión en dúplex ISO/IEC 24734	21 páginas A4/min. Monocromo, 21 páginas A4/min. Color
Resolución de impresión	4.800 x 1.200 ppp
Ciclo de trabajo	66.000 páginas mensuales Número máximo de páginas impresas al mes, basado en las capacidades de rendimiento de la impresora, incluidas las capacidades de uso del papel y las velocidades de impresión conformes con ISO.
Colores	Negro [Pigment], Cian [Pigment], Amarillo [Pigment], Magenta [Pigment]
Print from	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct)

ESCAÑEADO

Double-sided scanning	Sí
Velocidad de escaneado a una cara (A4 en negro)	26 ipm with ADF scan
Velocidad de escaneado a doble cara (A4 en negro)	11,5 ipm with ADF scan
Velocidad de escaneado a una cara (A4 a color)	9 ipm with ADF scan
Velocidad de escaneado a doble cara (A4 a color)	6 ipm with ADF scan
Resolución de escaneado	1.200 ppp (horizontal x vertical)
Resolución óptica (ADF)	1.200 ppp (horizontal x vertical)
Formatos de salida	BMP, JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PNG
Tipo de escáner	Sensor de imagen de contacto (CIS)

FAX

Velocidad de transmisión del fax	hasta 33,6 kbps / Aprox. 3 s por página
Modo de corrección de errores	Fax CCITU/ITU Group3 con modo de corrección de errores
Funciones fax	Enviar fax a través del ordenador, Enviar fax a e-mail, Recibir y guardar, Marcación automática, Libreta de direcciones, Difusión de fax, Fax Preview, Polling Reception

CONECTIVIDAD

Protocolos de red	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Interfaces	USB de alta velocidad: compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) inalámbrica, Wi-Fi Direct, Host USB
Seguridad WLAN	WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel	A4 (21,0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6 (12,5x17,6 cm), B5 (17,6x25,7 cm), No. 10 (sobre), DL (sobre), C6 (sobre), C4 (sobre), Carta, Carta legal, A3 (29,7x42,0 cm), A3+
Alimentador automático de documentos	50 páginas
Peso del papel adecuado	64 g/m ² - 255 g/m ²
Dúplex	Sí (papel normal A4/A3)
Capacidad de la bandeja de salida	125 Hojas
Capacidad bandeja papel	250 Hojas Estándar, 550 Hojas máximo
Recorrido del papel posterior (soportes especiales)	Sí
Número de bandejas de papel	3

EcoTank Pro ET-16680

INCLUYE

- 1 juego de tintas completo (negra: 127 ml; color cian, magenta y amarillo: 70 ml)
- Cable de alimentación
- Instalación / Manual de seguridad
- Controladores y utilidades (CD)
- Certificado de garantía
- Equipo
- Guía rápida

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

EcoTank Pro ET-16680

GENERAL

consumo de energía	19 vatio (copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 0,7 vatio (modo de ahorro), 9,7 vatio Preparado, 0,15 vatio (desconectar), TEC 0,13 kWh/week
Voltaje de suministro	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	515 x 500 x 350 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	21 kg
nivel de ruido	6,7 B (A) conforme a patrón ISO 7779 con Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM Modus - 52 dB (A) conforme a ISO 9226
Sistemas operativos compatibles	Android, XenApp 5.0, XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 y superior, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS 10.4.11 o posterior (sólo Epson Scan), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 o posterior, Mac OS 10.5.8 o posterior (hay que cargar el criver en el sitio de Epson), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x o superior, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bits), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edición, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7
Software incluido	Epson Device Admin, Epson Scan 2, Epson ScanSmart, Epson Status Monitor, EpsonNet Config
Potencia acústica	Operación: 6,7 B (A)
Presión acústica	Operación: 52 dB (A)
Servicios de impresión móvil y en la nube	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App
Nivel de ruido	Operation (Roll): 52 dB (A)
Alimentación	220 V, 240V

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Características	Pantalla táctil, Impresión directa desde USB
Pantalla LCD	Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal: 10,9 cm
Gestión de soportes	Copia ADF a doble cara (A4/A3, papel normal), Fax ADF a doble cara (A4/A3, papel normal), Escaneado ADF a doble cara (A4/A3, papel normal), Doble cara automática (papel normal A4/A3)
Tarjetas memoria	n/d

OTRAS FUNCIONES

Emulaciones	PCL5e, PCL6
Optional Software & Solutions Security	Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool TLS, SSL, IEE 802, SNMP, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802

OTROS

Garantía	12 meses Servicio in situ Ampliación de garantía opcional disponible
----------	---

CONSUMIBLES

● 113 EcoTank Pigment Black ink bottle	C13T06B140	7.500 páginas
● 113 EcoTank Pigment Cyan ink bottle	C13T06B240	6.000 páginas
● 113 EcoTank Pigment Magenta ink bottle	C13T06B340	6.000 páginas
● 113 EcoTank Pigment Yellow ink bottle	C13T06B440	6.000 páginas
● WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box	C12C934591	

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CH71405
Código de barras	8715946690322
País de origen	Indonesia

EcoTank Pro ET-16680

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE TINTA



113 Botellas de tinta de 4 colores 113

● 7.500 páginas*

●●●● 6.000 páginas*

* Rendimiento de impresión aproximado según la norma ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. El rendimiento real puede variar en función de las imágenes impresas y las condiciones de uso. Para obtener más información, visita www.epson.eu/pageyield



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

1. Determinado según la norma ISO/IEC 24734 mostrando el promedio de rendimiento saturado estimado (ESAT) para la prueba de categoría de oficina en impresión predeterminada a una cara. Para obtener más información, visita www.epson.eu/testing
2. Requiere una conexión inalámbrica a Internet. Para consultar más información, así como los idiomas disponibles y los dispositivos compatibles, visita www.epsonconnect.com

EPSON®