

Funciones avanzadas, versatilidad e integración del flujo de trabajo documental para los grupos de trabajo más grandes

Concebida para el rendimiento con altas velocidades de impresión y un uso eficiente de los consumibles, la serie MC800 de MFP A3 en color es ideal para los grupos de trabajo más exigentes, con velocidades de impresión de hasta 35 ppm, primera impresión en solo 9,5 segundos y primera copia en 10. Ofrece una funcionalidad segura e intuitiva que permite una integración sencilla y eficaz en el proceso de gestión de cualquier flujo de trabajo documental.

La serie MC800 combina la fiabilidad de la galardonada tecnología de impresión digital LED de OKI con la amplia funcionalidad de la copiadora en un único dispositivo de alta velocidad muy fácil de utilizar. Su uso es garantía de calidad de impresión y copia superior y de una gestión de documentos y escaneados integral.

La plataforma abierta embebida (smart Extendable Platform, sXP) de OKI convierte a la serie MC800 en el centro de los flujos de trabajo documentales, gracias a su pantalla táctil de 7" muy intuitiva y personalizable, desde la que se puede controlar el dispositivo y gestionar todas las funciones relacionadas con los documentos.

Características excepcionales que satisfacen las necesidades documentales del día a día

- Pantalla táctil LCD color de 7" personalizable, con sistema de menús intuitivos, función de ayuda mejorada y funciones Job Macro para las acciones frecuentes
- La plataforma abierta embebida (smart Extendable Platform, sXP) de OKI facilita la perfecta integración en los flujos de trabajo documentales y en las soluciones de terceros
- Soluciones de software ya incluidas para mayor funcionalidad y control, entre otras, SENDYS Explorer, ABBYY FineReader, smartPrintSuperVision y soluciones de impresión móvil
- Cartuchos de tóner de ultra alta capacidad que reducen los costes totales de funcionamiento y la intervención del usuario.
- 3 años de garantía, sin coste adicional, si se registra el dispositivo en 30 días.



Mejora del flujo de trabajo documental con el escáner LED en color de alta definición

- Rápida velocidad de escaneado de hasta 50 hojas por minuto y RADF de 100 hojas para documentos multipágina a una y doble cara
- Configuración de almacenamiento y escaneado USB y TWAIN de red para tareas repetidas
- El LDAP ofrece acceso directo a los datos de contacto y de correo electrónico desde un servidor existente
- La función de elaboración de trabajos permite escanear varios documentos distintos para crear un único documento
- Escaneo directo a USB, carpeta de red, correo electrónico, servidor FTP, PC local y escaneado remoto

Función de fax mejorada con velocidad Super G3

- Super G3 envía y recibe faxes a gran velocidad, con resoluciones de hasta 392 ppp
- Permite enviar documentos por fax directamente desde o a un PC o reenviar faxes a otro equipo de fax o dirección de correo electrónico
- Permite bloquear los faxes no deseados, almacenarlos y ver los faxes entrantes en la pantalla de 7"
- 40 botones de una pulsación y 1.000 marcaciones rápidas para ahorrar tiempo



Color excepcional a velocidades impresionantes

- Impresión en color de alta resolución y monocromo con velocidades de impresión de hasta 35 ppm, primera copia en 9,5 segundos
- Impresión a doble cara como estándar y función de impresión segura cifrada para impresiones protegidas
- Capacidad de papel de hasta 2.005 hojas con bandeja multifunción con detección automática para impresiones en gran variedad de tamaños y pesos de soporte, desde A6 hasta banners de 1,3 m y hasta 256 g/m²

Escaneo e impresión LED con resultados de calidad superior

- Resultados de copia rápidos y de gran calidad; con hasta 35 copias por minuto con clasificación automática de documentos y primera copia en solo 10 segundos
- La función Job Macro permite al usuario programar las configuraciones de copia que utiliza con más frecuencia
- La función de copia de documentos de identidad permite copiar de forma sencilla documentos de identidad a doble cara en una única hoja
- Incluye una práctica grapadora para un acabado sencillo tras la producción



Variantes disponibles

- dn** doble cara, conexión en red
- dnc** doble cara, conexión en red, mueble y 2.ª bandeja
- dnv** doble cara, conexión en red, 2.ª/3.ª bandeja/4.ª bandeja

A4/A3	✓
Color/monocromo	✓
Imprimir, escanear, copiar y enviar fax	✓
Impresiones de tamaño A6 hasta banners de 1,3 m, hasta 256 g/m ²	✓
De 1 a 30 o más usuarios	✓

MC853/MC883: Productos multifunción color y monocromo

Nota: A menos que se indique lo contrario, las especificaciones son las mismas para ambos modelos de impresora.

IMPRESORA	
Velocidad de impresión	MC853: A4: 23 ppm en color/monocromo; A3: 13 ppm en color/monocromo MC883: A4: 35 ppm en color/monocromo; A3: 20 ppm en color/monocromo
Tiempo de impresión de la primera página	MC853: 14 segundos en color/monocromo MC883: 9,5 segundos en color/monocromo
Tiempo de calentamiento	Máximo, 32 segundos desde el encendido
Velocidad del procesador	800 MHz

ESCÁNER	
Resolución	600 x 600 ppp
Velocidad	Hasta 50 hojas por minuto
Profundidad de color	Salida de 24 bits (8 bits x 3 RGB)
Entrada de documentos	Hasta 100 hojas RADF
Contraste	7 niveles
Formato	PDF/PDF de alta compresión/PDF seguro, TIFF, JPEG, XPS
Agenda	LDAP, 1.000 direcciones de correo electrónico o 20 direcciones de grupos
Escaneado a	Carpeta compartida (CIFS, FTP, HTTP), correo electrónico, memoria USB, PC local, escaneo remoto

COPIAR	
Primera copia	MC853: 14,5 segundos en color/monocromo MC883: 10 segundos en color/monocromo
Velocidad	MC853: 23 copias/min en color/monocromo MC883: 35 copias/min en color/monocromo
Resolución	300/600 ppp
Reducción/Ampliación	Zoom 25-400 %
N.º máximo de copias	999

FAX	
Conectividad	RJ11 x 2 (línea, teléfono), PSTN, PBX
Velocidad	ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kbps
Marcación rápida	40 marcaciones con un solo toque (8 x 5 con tecla de desplazamiento), 1.000 marcaciones rápidas
Grupos	32
Transmisión	Máximo de 100
Memoria de página	256 MB (aprox. transmisión y recepción de 8.192 páginas)

INTERFAZ Y SOFTWARE	
Conectividad	Dispositivo USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, host con USB (2)
Inalámbrica	802.11a/b/g/n (opcional)
Lenguajes de impresión	PostScript3 (emulación), PCL5c, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF(v1.7)
Red y protocolos	Todos los principales protocolos de red compatibles a través de tarjeta Ethernet con servidores web internos para la configuración y la administración de impresoras y tarjetas de red. TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3, WLAN802.11a/b/g/n, WPA2, Personal, Enterprise
Compatibilidad con sistemas operativos ¹	Windows 7 (32 bits y 64 bits), Windows 8 (32 bits y 64 bits), Windows 8.1 (32 bits y 64 bits), Windows Server 2003 (32 bits y 64 bits), Windows Vista (32 bits y 64 bits), Windows Server 2008 (32 bits y 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2 (64 bits); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
Red avanzada	Filtrado IP, filtrado MAC, SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPsec
Paquete de utilidades ²	Corrección del color, OKI LPR ³ , smart PrintSuperVision ² , muestras de color ² , Template Manager ² , instalador de controlador web ² , herramienta de actualización de firmware, instalador de front end., extensión de red ² , cliente de contabilidad de trabajos de impresión, ajustador de gamma PS, asistente de perfiles ³ , PDF Print Direct ³ , herramienta de configuración ² , ActKey ² , configuración de la tarjeta de red ³
Gestión de documentos	SENDYS Explorer ² , ABBYY FineReader 12 Sprint

PANEL DE OPERACIONES	
Pantalla táctil LCD	Color retroiluminada de 7" y tecla superior; 23 teclas, 2 LED

CALIDAD DE LA IMPRESIÓN	
Resolución	MC853: Tecnología Multi-level ProQ 2400, 1.200 x 600 ppp, 600 x 600 ppp MC883: 1.200 x 1.200 ppp, 1.200 x 600 ppp, 600 x 600 ppp

TIPOS DE LETRAS	
Fuentes de impresora	Escalable: 87 fuentes PCL y 80 fuentes de emulación PostScript, 4 fuentes PCL (impresora de línea, OCR-A/B, código de barras USPS)
Código de barras	10 tipos de una dimensión con 26 variaciones: UPCA, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 tipos de dos dimensiones (PDF417, código QR)

MANIPULACIÓN DEL PAPEL	
Capacidad de papel	Bandeja 1: 300 hojas of 80 g/m ² ; Bandeja multifunción: 100 hojas de 80 g/m ² ; RADF: 100 hojas de 80 g/m ²
Capacidad de papel de la segunda bandeja opcional y mueble	535 hojas de 80 g/m ² (estándar en dncf)
Capacidad de papel de la 2.ª/3.ª/4.ª bandeja opcionales y soporte con ruedas	1.605 hojas de 80 g/m ² (estándar en dnv)
Capacidad máxima de papel	dn: 400 hojas de 80 g/m ² ; dncf: 935 hojas de 80 g/m ² ; dnv: 2.005 hojas de 80 g/m ²
Tamaños de papel	Bandeja 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Bandejas 2/3/4: A3, A4, A5, B4, B5; Bandeja multifunción: A3, A4, A5, B4, B5, A6, B6; 11 sobres (Com-10, DL, C5, C4), tamaño personalizado (longitud de hasta 1.321 mm, incluido el banner); RADF: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Doble cara: A3, A4, A5, B4, B5. Admite tamaño personalizado: Ancho 64-297 mm, longitud de 90-1.321 mm
Doble cara	Estándar
Salida de papel	Boca arriba: 100 hojas (80 g/m ²) Boca abajo: primera bandeja: 250 hojas (80 g/m ²) segunda bandeja: 100 hojas (80 g/m ²)

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Memoria	RAM estándar: 1,26 GB; Unidad de disco duro estándar: 250 GB
Entorno	Temperatura/humedad en funcionamiento: entre 10 °C y 32 °C (se recomienda entre 17 °C y 27 °C), entre un 20 y un 80 % de humedad relativa (se recomienda entre un 50 y un 70 %); Temperatura/humedad de almacenamiento: entre -10 °C y 43 °C, entre un 10 y un 90 % de humedad relativa
Fuente de alimentación	220-240 V de CA, monofásica, frecuencia de 50/60 Hz +/- 2 %
Consumo eléctrico	Normal: < 850 W; máx: < 1.400 W; Sin actividad: < 120 W (de media); Ahorro de energía: ≤ 30 W; Modo de hibernación: ≤ 3 W
Nivel de ruido	En funcionamiento: 54 dB(A) o menos; En espera: 37 dB(A); Modo ahorro de energía: imperceptible
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	dn: 700 x 563 x 600 mm; dncf: 1.216 x 563 x 600 mm; dnv: 1.216 x 563 x 600 mm
Peso ⁴	dn: 64 kg; dncf: 90 kg; dnv: 94 kg
Ciclo de producción	MC853: Máximo: 60.000 páginas/mes; Media: 8.000 páginas/mes MC883: Máximo: 75.000 páginas/mes; Media: 10.000 páginas/mes
Garantía	Garantía ampliada de 3 años al registrar el producto en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra
Números de referencia de los productos	MC853dn: 45850404; MC853dncf: 45850601; MC853dnv: 45850602 MC883dn: 45850304; MC883dncf: 09006108; MC883dnv: 09006109

ACCESORIOS	
Códigos de producto	Bandeja opcional 45887302; Mueble 45893702; Soporte con ruedas 45889502; LAN inalámbrica 45830202

CONSUMIBLES (NÚMEROS DE REFERENCIA)	
Cartuchos de tóner* (7.300 páginas) (MC853/MC883)	Cian: 45862839; magenta: 45862838; amarillo: 45862837
Cartucho de tóner* (7.000 páginas) (MC853/MC883)	Negro: 45862840
Cartuchos de tóner* (10.000 páginas) (MC883)	Cian: 45862816; magenta: 45862815; amarillo: 45862814
Cartucho de tóner* (15.000 páginas) (MC883)	Negro: 45862818
Tambor de imagen** (30.000 páginas)	Cian: 44844471; magenta: 44844470; amarillo: 44844469; negro: 44844472
Cinta de transferencia (80.000 páginas)	44846204
Fusor (100.000 páginas)	44848805
Práctica grapadora (3.000 grapas)	45513301

¹Consulte la web local de OKI para obtener la información más reciente sobre controladores y compatibilidad con sistemas operativos. ²Solo Windows. ³Solo Mac.

⁴Incluidos todos los consumibles.

*Tóner: Número de páginas A4 a la cobertura ISO/IEC 19798.

**Tambor: número promedio de páginas A4 impresas.

Impresora entregada con tóner para 2.500 páginas A4.



Garantía de reparación in situ de 3 años

Nuestros dispositivos se han fabricado para que cumplan las normas tecnológicas y de calidad más estrictas, hecho que queda confirmado gracias a las pruebas independientes realizadas. Estamos tan convencidos de la alta calidad de nuestros productos que ampliamos de forma gratuita el periodo de garantía estándar hasta los 3 años sin coste adicional. Para beneficiarse de nuestra exclusiva promoción de todo incluido, solo tiene que registrar su producto en los 30 días posteriores a la fecha de la compra. Para obtener más información, visite: WWW.OKI.ES/WARRANTY Si no realiza el registro, dispondrá de la garantía estándar de 1 año que se aplica en toda Europa.



OKI EUROPE (IBERIA)

Av. Quinta Grande 53,
7ºD – Alfragide,
2610-156 AMADORA,
Portugal
+34 91 343 16 20
WWW.OKI.COM/ES

OKI
Open up your dreams