

# IMPRESORAS COMPACTAS, FIABLES Y SEGURAS CON VELOCIDADES DE HASTA 40 PPM



## Serie i-SENSYS LBP240

La serie i-SENSYS LBP240 de Canon consta de impresoras láser en blanco y negro de función única ideales para pequeñas empresas.



**PROTEGE LOS DOCUMENTOS**



**FACILIDAD DE USO**



**IMPULSA LA PRODUCTIVIDAD**



**PERMANECE CONECTADO**

### Protege los documentos

Protege tus documentos, tu dispositivo y tu red con una seguridad integral. Entre las características se incluyen TLS1.3, la verificación inicial del sistema y la impresión segura con PIN.

### Impulsa la productividad

Ahorra un tiempo valioso con velocidades de impresión a una cara de hasta 40 ppm, a doble cara de hasta 33,6 ipm y un tiempo de calentamiento de 14 segundos. Añade un casete de papel de 250 hojas adicional para aumentar la productividad en oficinas con mucho trabajo.

### Facilidad de uso

Configura y gestiona los ajustes de la impresora a través de la pantalla LCD o de forma remota mediante un navegador web. Cambia el cartucho de tóner todo en uno de forma rápida y sencilla cuando lo necesites para garantizar un tiempo de inactividad mínimo.

### Permanece conectado

La conectividad móvil permite imprimir cómodamente desde smartphones o tablets, ya sea a través de la aplicación Canon PRINT Business, AirPrint (iOS) o Mopria (Android).

**Canon**

---

## CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA GAMA



LBP243dw



LBP246dw

Lenguaje de impresión PCL	●	●
Lenguaje de impresión PostScript		●
Velocidad de impresión A4	36 ppm	40 ppm
Pantalla	LCD de 5 líneas	LCD de 5 líneas
Impresión segura con PIN		●
Impresión a doble cara	●	●
Conectividad inalámbrica	●	●

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# Serie i-SENSYS LBP240

## MOTOR DE IMPRESORA

### Velocidad de impresión

LBP246dw:

A una cara: hasta 40 ppm (A4)  
hasta 65,4 ppm (A5 horizontal)

A doble cara: hasta 33,6 ipm (A4)

LBP243dw:

A una cara: hasta 36 ppm (A4)  
hasta 58,8 ppm (A5 horizontal)

A doble cara: hasta 30,2 ipm (A4)

Impresión láser en blanco y negro

Hasta 1200 x 1200 ppp

Aprox. 14 segundos o menos desde el encendido

Aprox. 5,0 segundos o menos

### Método de impresión

### Resolución de impresión

### Tiempo de calentamiento

### Tiempo de salida de la primera página

### Volumen de impresión mensual recomendado

### Ciclo de trabajo

### Márgenes de impresión

### Características de impresión avanzadas

750 - 4000 páginas al mes

80 000 páginas

Superior, inferior, izquierda y derecha: 5 mm

LBP246dw:

Impresión segura cifrada

Impresión segura

Admite Microsoft Universal Print

iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business

Android: certificación Mopria, complemento Canon Print Service, aplicación Canon PRINT Business

LBP243dw:

Admite Microsoft Universal Print

iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business

Android: certificación Mopria, complemento Canon Print Service, aplicación Canon PRINT Business

## GESTIÓN DE SOPORTES

### Entrada de papel (estándar)

Casete de 250 hojas

Bandeja multipropósito de 100 hojas

### Entrada de papel (opcional)

Casete de 550 hojas

Hasta 900 hojas

### Capacidad máxima de entrada de papel

### Salida de papel

150 hojas

### Tipos de papel

Papel normal, papel reciclado, papel grueso, papel fino, papel estucado, etiqueta, postal, sobre

### Tamaños de papel

Casete (estándar y opcional):

A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Tamaños personalizados: mín. 105 x 148 mm; máx. 216 x 355,6 mm.

Bandeja multipropósito:

A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Declaración, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Ficha, Sobre (COM10, Monarch, C5, DL), Tamaños personalizados: mín. 76,2 x 127 mm, máx. 216 x 355,6 mm.

### Gramajes de papel

Casete (estándar y opcional): de 60 a 120 g/m<sup>2</sup>

Bandeja multipropósito: de 60 a 199 g/m<sup>2</sup>

### Impresión a doble cara

A4, Legal, Carta, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Ministro

Tamaños personalizados: de 210 x 279,4 mm a 216 x 355,6 mm

De 60 a 120 g/m<sup>2</sup>

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

### Requisitos eléctricos

### Consumo eléctrico

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Máximo: aprox. 1250 W

Impresión activa: aprox. 480 W

En espera: aprox. 6 W

Modo de suspensión: aprox. 0,9 W

Consumo eléctrico típico (TEC):

LBP246dw: 0,33 kWh/semana (230 V)<sup>7</sup>

LBP243dw: 0,29 kWh/semana (230 V)<sup>7</sup>

Para obtener información detallada relativa a la normativa Lot26, visita: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

## Nivel de ruido

Presión sonora<sup>1</sup>:

LBP246dw:

En funcionamiento: 54 dB

En espera: inaudible<sup>2</sup>

LBP243dw:

En funcionamiento: 54 dB o menos a una cara  
53 dB o menos a doble cara

En espera: inaudible<sup>2</sup>

Potencia de sonido<sup>1</sup>:

En funcionamiento: 68 dB

En espera: inaudible<sup>2</sup>

399 x 373 x 249 mm

Aprox. 9,35 kg

Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F)

Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa (sin condensación)

LCD de 5 líneas, 3 LED (trabajo, error y ahorro de energía), botones, teclado numérico de 10 teclas

## Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

## Peso

## Entorno operativo

## Panel de control

## CONTROLADOR

### Velocidad de procesador

1200 MHz

### Memoria

1 GB

### Almacenamiento

eMMC de 4 GB

### Lenguajes de impresión

LBP246dw: UFR II, PCL 5e<sup>3</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3

LBP243dw: UFR II, PCL 5e<sup>3</sup>, PCL6

### Fuentes

LBP246dw: 45 fuentes PCL, 136 fuentes PS

LBP243dw: 45 fuentes PCL

### Interfaz y conectividad

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, conexión inalámbrica 802.11b/g/n, conexión Wireless Direct

### Protocolo de red

Impresión:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Gestión:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Seguridad:

TLS1.3, IPsec, filtrado de direcciones IP/Mac, IEEE802.1X,

SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Seguridad (inalámbrica):

Modo infraestructura:

WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Modo de punto de acceso:

WPA2-PSK (AES)

### Gestión de software e impresión

Interfaz de usuario remoto (RUI)

Gestión por ID de departamento

Herramienta de estado del tóner

iW Enterprise Management Console: software basado en

servidor para la gestión centralizada de una flota de dispositivos

eMaintenance: RDS integrado que permite realizar servicios de

eMaintenance como captura de lecturas, gestión automática de

consumibles y diagnóstico remoto

Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/

Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012

Mac OS X versión 10.13 o superior

Linux<sup>4</sup>

### Sistemas operativos compatibles

## CONSUMIBLES

### Cartuchos todo en uno

Cartucho 070 (3000 páginas<sup>5</sup>)<sup>6</sup>

Cartucho 070H (10 200 páginas<sup>5</sup>)<sup>6</sup>

## ACCESORIOS/OPCIONES

### Elementos

Módulo de alimentación de casete - AHI

## Notas:

<sup>[1]</sup> Emisión de ruido declarada de acuerdo con ISO 9296

<sup>[2]</sup> Inaudible significa que el nivel de presión sonora de la emisión para un espectador es inferior a la norma absoluta para ruido de fondo de acuerdo con la norma ISO 7779

<sup>[3]</sup> No se incluye el driver Canon PCL5e, sin embargo, los comandos PCL5e son compatibles con el dispositivo

<sup>[4]</sup> Solo distribución online

<sup>[5]</sup> Según la norma ISO/IEC 19752

<sup>[6]</sup> La impresora se envía con un cartucho de cortesía (negro: 1500 páginas)

<sup>[7]</sup> Según la versión 3.0 de ENERGY STAR® de EE. UU.

# IMPRESORAS COMPACTAS, FIABLES Y SEGURAS CON VELOCIDADES DE HASTA 40 PPM

La serie i-SENSYS LBP240 de Canon consta de impresoras láser en blanco y negro de función única ideales para pequeñas empresas.



## DETALLES DEL PRODUCTO:

NOMBRE DEL PRODUCTO	Código Mercury	Código EAN
i-SENSYS LBP243dw	5952C013AA	4549292215076
i-SENSYS LBP246dw	5952C006AA	4549292215038

## ACCESORIOS:

NOMBRE DEL PRODUCTO	Código Mercury	Código EAN
Módulo de alimentación de casete - AH1	0732A033BA	4549292092769

## CONSUMIBLES:

NOMBRE DEL PRODUCTO	Código Mercury	Código EAN
Cartucho 070	5639C002AA	4549292197839
Cartucho 070H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon.es

Spanish edition  
© Canon Europa N.V., 2023