



 Lexmark™

MB2338adw

Productividad. Fiabilidad. Valor.



MB2338adw con bandeja opcional



Respaldamos este producto con una garantía que cubre acciones de reparación incluido el coste de las piezas de recambio en los cuatro primeros años*. La garantía también le ofrece asistencia en línea 24 horas y acceso gratuito al servicio de asistencia técnica telefónica durante el horario laboral.



*La oferta se aplica si el producto se registra durante un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra. Excepto consumibles o piezas fungibles, como fusores o unidades de transferencia. Consulte los términos y condiciones detallados disponibles en lexmark.com/myguarantee.

Lexmark MB2338adw

La MB2338adw ofrece velocidades de impresión de hasta 36 páginas por minuto, además de fax, alimentador automático de documentos y funciones de copia impulsadas con un procesador multi-core de serie, así como 1 GB de memoria. Varias opciones de conectividad como Wi-Fi de serie se complementan con la entrada de papel ampliable y una pantalla LCD en color para ofrecer una gran relación valor- precio.



Aumente su productividad

- ▶ Envíe fax, imprima, copie y digitalice con la potencia de un procesador multi-core, 1 GB de memoria y Wi-Fi de serie.
- ▶ Imprima hasta 36 páginas por minuto y digitalice hasta 42 imágenes por minuto.
- ▶ La pantalla LCD en color de 6 cm le permite configurar, interactuar y supervisar información vital del sistema.

Lista cuando usted lo esté

- ▶ El fusor y los componentes de imagen de larga duración amplían el tiempo de actividad.
- ▶ Los cartuchos de tóner Unison™ de reposición ofrecen hasta 3000 páginas** impresas de alta calidad.
- ▶ La capacidad de entrada máxima de 900 hojas implica menos interrupciones.
- ▶ El robusto bastidor metálico se ha diseñado para una mayor duración.

Seguridad integrada y robusta

- ▶ La arquitectura de seguridad de espectro completo de Lexmark le ayuda a mantener la información a salvo: en el documento, el dispositivo, por la red y en todo el proceso.
- ▶ Una variedad de funciones integradas refuerzan el dispositivo frente a ataques.
- ▶ La función de Impresión confidencial estándar ayuda a garantizar la seguridad de la impresión a través de un simple PIN.
- ▶ Keypoint Intelligence - Buyers Lab otorgó a Lexmark el prestigioso galardón BLI PaceSetter por Document Imaging Security*** (seguridad de imágenes en documentos).



Diseñada para el planeta

- ▶ Las funciones de administración de energía reducen el consumo eléctrico tanto en uso activo como en modo de suspensión.
- ▶ La impresión a doble cara de serie ahorra papel.
- ▶ El uso de contenido reciclado postconsumo en la fabricación ahorra recursos naturales.
- ▶ El dispositivo tiene los certificados de EPEAT® Silver y ENERGY STAR®.
- ▶ Los cartuchos se reciclan mediante el galardonado programa de recogida de cartuchos Lexmark (LCCP).

* Velocidades de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 (ESAT) respectivamente. Para obtener más información, visite: www.lexmark.com/ISOspeeds.

**Valor declarado de rendimiento en páginas estándar según la norma ISO/IEC 19752.

***Premio basado en datos de Europa occidental

Lexmark MB2338adw



o bien



- 1 MB2338adw con pantalla en color de 6 cm
18,4 x 15,7 x 16,9 pulgadas
467 x 399 x 429,5 mm
- 2 Bandeja de 550 hojas
5 x 15,7 x 14,7 pulgadas
126 x 389 x 374 mm

- 3 Bandeja de 250 hojas
3,7 x 15,7 x 14,7 pulgadas
95 x 389 x 374 mm

■ Estándar

■ Opcional

Admite una bandeja opcional.

© 2018 Lexmark. Todos los derechos reservados.

Lexmark, el logotipo de Lexmark y Unison son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc. ENERGY STAR® es una marca registrada en los EE. UU. EPEAT® es una marca comercial de EPEAT, Inc. en EE. UU. y otros países. Google Cloud Print es una marca comercial de Google, Inc. MOPRIA®, el logotipo™ de Mopria® y los logotipos de Mopria® Alliance son marcas comerciales, marcas de servicio y marcas de certificación de Mopria Alliance, Inc. en EE. UU. y en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para utilizarse en el kit de herramientas Open SSL ([http:// www.openssl.org/](http://www.openssl.org/)).

Especificaciones del producto

Lexmark MB2338adw

Impresión

Pantalla	Pantalla LCD color 2,4 pulgadas (6 cm)
Velocidad de impresión: Hasta ⁴	Negro: 36 ppm
Tiempo de impresión de la primera página	Negro: 6,5 segundos
Resolución de impresión	Negro: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 ppp, 2400 Image Quality, 600 x 600 ppp
Memoria / Procesador	Estándar: 1024 MB / Máxima: 1024 MB / Dual Core, 1000 MHz
Disco duro	No disponible
Volumen de páginas/mes recomendado ²	500 - 6.000 páginas
Ciclo de explotación mensual máximo: Hasta ³	50.000 páginas por mes

Copia

Velocidad de copia: Hasta ⁴	Negro: 36 cpm
Tiempo de copia de la primera página	Negro: 6,5 segundos

Digitalización

Tipo de escáner / Digitalización desde ADF	Escáner de superficie plana con alimentador de documentos / Una cara
A4/carta Velocidad de digitalización simplex: Hasta	Negro: 42 / 45 Caras por minuto / Color: 20 / 22 Caras por minuto
Capacidad de entrada de papel: para Copia/Fax/ Digitalización: Hasta	ADF: 50 hojas de 75 g/m ²

Fax

Velocidad del módem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
---------------------	---------------------------------------

Consumibles⁷

Rendimiento de los cartuchos hasta ¹	Cartucho para 3.000 páginas
Rendimiento estimado de la unidad de imagen: Hasta	60.000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura
Cartucho(s) de dotación ¹	Cartucho tóner de dotación Retornable 2.000 páginas

Gestión del papel

Manejo de papel incluido	Bandeja de entrada de 250 hojas, Alimentador multiuso de 100 hojas, Bandeja de salida de 150 hojas, Dúplex integrado
Manejo de papel opcional	Bandeja de 250 hojas, Bandeja de 550 hojas, Bandeja bloqueable de 550 hojas
Capacidad de entrada de papel estándar: Hasta / Capacidad de entrada de papel máxima: Hasta	350 hojas de 75 g/m ² / 900 hojas de 75 g/m ²
Capacidad de salida de papel estándar: Hasta / Capacidad de salida de papel máxima: Hasta	150 hojas de 75 g/m ² / 150 hojas de 75 g/m ²
Tipos de papel soportados	Cartulina, Sobres, Etiquetas de papel, Papel normal, Transparencias, Consulte la Guía de papel y materiales especiales
Tamaños de papel soportados	Sobre 10, Sobre 7 3/4, Sobre 9, A4, A5, Sobre DL, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Media carta, Universal, Oficio, A6

Información general⁴

Puertos estándar	USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo B), Inalámbrico 802.11b/g/n, Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)
Puertos de red opcionales	N/D
Nivel de ruido funcionando	impresión: 54 dBA / copia: 54 dBA / escáner: 55 dBA
Entorno operativo específico	Humedad: 8 al 80% de humedad relativa, Temperatura: 10 a 32°C, Altitud: 0 - 5.000 metros
Garantía comercial ⁸	4 años Onsite Service (tras activación)
Tamaño (mm - Al x An x Pr) / Peso	467 x 399 x 429.5 mm / 19,4 kg
Referencia	36SC650

Toda la información contenida en este folleto es susceptible de cambios sin previo aviso. Lexmark no es responsable de errores u omisiones.

¹Valor declarado de rendimiento medio en páginas estándar según la norma ISO/IEC 19752. ²"Volumen de páginas mensual recomendado" es el número de páginas que permitirá a los clientes evaluar la oferta de productos Lexmark, según el promedio de páginas que vayan a imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que se mantenga el número de páginas impresas por mes dentro del límite recomendado, para garantizar un óptimo funcionamiento del dispositivo de acuerdo con los factores: intervalos de sustitución de consumibles, de carga de papel, velocidad y uso habitual. ³Ciclo de explotación mensual máximo" se entiende como el número máximo de páginas que un dispositivo es capaz de producir en un mes. Este indicador permite comparar la solidez con otros dispositivos multifunción (MFP) y otras impresoras de Lexmark. ⁴Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de acuerdo o licencia. Para obtener más información, consulte www.lexmark.com/printerlicense ⁵El rendimiento real puede variar en función de otros factores, como la velocidad del dispositivo, el tamaño del papel y la orientación de alimentación, la cobertura del tóner, la bandeja de origen del papel, el porcentaje de impresión solo en negro y la complejidad media de los trabajos de impresión. ⁶Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷El producto funciona solo con los cartuchos de reposición diseñados para su uso en una región geográfica específica. Consulte www.lexmark.com/regions para obtener más información. ⁸La oferta se aplica si el producto se registra en un plazo de 90 días desde la fecha de compra. Excepto consumibles o piezas fungibles, como fusores o unidades de transferencia. Consulte los términos y condiciones detallados disponibles en lexmark.com/myguarantee.